

Uszczelnienia kompaktowe do mieszalników

M2/M2L

$d = 40 \dots 120 \text{ mm}$; $p < 1.0 \text{ MPa}$; $t < 200 \text{ }^{\circ}\text{C}$; $v < 4.0 \text{ m/s}$

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uszczelnienie mieszalnikowe podwójne, nieodciążone, niezależne od kierunku obrotów, wielosprężynkowe.
Dwie opcje: **M2** - bez łożyska, **M2L** - z łożyskiem.

	M2 Przykład zabudowy	M2L Przykład zabudowy
Kliknij aby powiększyć rysunek	Kliknij aby powiększyć rysunek	Kliknij aby powiększyć rysunek

ZASTOSOWANIE

Uszczelnienia M2 i M2L są przeznaczone do uszczelniania wałów mieszalników i reaktorów, w których są przerabiane produkty agresywne chemicznie i niebezpieczne dla środowiska. Przystosowane są do pracy z niskociśnieniową instalacją cieczy zaporowej lub płuczaco-chłodzącej. Uszczelnienia w wersji M2L pełnią rolę zespołu łożyskowego wału.

KONFIGURUJ PARAMETRY USZCZELNIENIA

KARTA KATALOGOWA W FORMACIE PDF

