

Uszczelnienia kompaktowe do mieszalników

M3/M3L

$d = 40 \dots 120 \text{ mm}$; $p < 2.5 \text{ MPa}$; $t < 200 \text{ }^{\circ}\text{C}$; $v < 4.0 \text{ m/s}$

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uszczelnienie mieszalnikowe podwójne, odciążone, niezależne od kierunku obrotów, wielosprężynkowe. Dwie opcje: **M3** - bez łożyska, **M3L** - z łożyskiem.

	M3 Przykład zabudowy	M3L Przykład zabudowy
Kliknij aby powiększyć rysunek	Kliknij aby powiększyć rysunek	Kliknij aby powiększyć rysunek

ZASTOSOWANIE

Uszczelnienia M3 i M3L są przeznaczone do uszczelniania wałów mieszalników i reaktorów, w których są przerabiane produkty agresywne chemicznie i niebezpieczne dla środowiska. Przystosowane są do pracy z niskociśnieniową instalacją cieczy zaporowej lub płuczaco-chłodzącej. Uszczelnienia w wersji M3L pełnią rolę zespołu łożyskowego wału.

KONFIGURUJ PARAMETRY USZCZELNIENIA

KARTA KATALOGOWA W FORMACIE PDF

