

Uszczelnienia specjalne

BD

$d = 30 \dots 145 \text{ mm}$; $p < 2.5 \text{ MPa}$; $t < 200 \text{ }^{\circ}\text{C}$; $v < 25 \text{ m/s}$; $p_v = 50 \text{ MPa m/s}$

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Wykonanie kompaktowe – łatwy montaż i demontaż uszczelnienia, odporność na drgania – sprężyste podparcie pierścienia stacjonarnego, masywne pierścienie ślizgowe - odporne na deformacje termiczne, dopuszczalne przesunięcie osiowe wału $\pm 2 \text{ mm}$ (w wykonaniach specjalnych $\pm 6 \text{ mm}$), okres pracy bezawaryjnej $> 40\,000$ godzin, konstrukcja uszczelnienia dostosowana jest w zależności od warunków do pracy z instalacją chłodzenia lub bez.

	Przykład zabudowy
Kliknij aby powiększyć rysunek	Kliknij aby powiększyć rysunek

ZASTOSOWANIE

Stosowane są w pompach pracujących w instalacjach sieciowych wody gorącej, w pompach kondensatu i skroplin. Opracowane rozwiązania konstrukcyjne pokrywają cały asortyment pomp stosowanych w polskich elektrowniach i elektrociepłowniach.

KARTA KATALOGOWA W FORMACIE PDF

