Uszczelnienia kompaktowe standardowe

BED

d = 22 ... 100 mm p < 1.6 MPa ; t < 200 °C ; v < 12.5 m/s

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uszczelnienie podwójne, konstrukcja kompaktowa, odciążone, niezależne od kierunku obrotów, wielosprężynkowe. Uszczelnienie wymaga stosowania instalacji cieczy buforowej lub zaporowej.

	Przykład zabudowy
Kliknij aby powiększyć rysunek	Kliknij aby powiększyć rysunek

ZASTOSOWANIE

BED jest uszczelnieniem mechanicznym uniwersalnym o szerokim zakresie zastosowań. Przeznaczone do pracy z mediami zawierającymi cząstki ścierne (np. popiołem, rudami, cementem, szlamami i zawiesinami) oraz związkami chemicznymi szkodliwymi dla środowiska.
Uszczelnienie BED wymaga stosowania instalacji cieczy buforowej (wg API schemat 52, 55) lub cieczy zaporowej (API schemat 53a, 53b, 53c, 54). Maksymalne ciśnienie cieczy zaporowej 2.0 MPa.

KONFIGURUJ PARAMETRY USZCZELNIENIA

KARTA KATALOGOWA W FORMACIE PDF



