Uszczelnienia kompaktowe petrochemiczne (API)

BUV

d = 20 ... 110 mm p < 4.2 MPa ; t < 180 °C ; v < 20m/s

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uszczelnienie podwójne, konstrukcja kompaktowa, zależne od kierunku obrotów, wielosprężynkowe. Uszczelnienie BPD wymaga zastosowania instalacji cieczy buforowej lub zaporowej. Uszczelnienie wg PN-EN ISO 21049 (API 682): typ A, kategoria 2 lub 3, układ 2 lub 3, konfiguracja 2CW-CW lub 3CW-FB.

	Przykład zabudowy
Kliknij aby powiększyć rysunek	Kliknij aby powiększyć rysunek

ZASTOSOWANIE

BUV jest podwójnym uszczelnieniem mechanicznym przeznaczonym do pracy z mediami zanieczyszczonymi cząstkami stałymi, szczególnie takimi jak ropa naftowa surowa, węglowodory zanieczyszczone.

Uszczelnienie BUV wymaga stosowania instalacji pomocniczych wg normy API 682 (EN ISO 21049), Plan: 11/52, 11/53A, 12/52, 12/53A, 13/52, 13/53A.

KONFIGURUJ PARAMETRY USZCZELNIENIA

KARTA KATALOGOWA W FORMACIE PDF



