

USZCZELNIENIA DZIELONE IDZ-L.090 DO MIESZALNIKÓW ROZGNIATAJĄCYCH MASY KLEJOWE

W 2013 roku firma ANGA we współpracy ze swoim niemieckim partnerem, firmą [ESC Technical Service GmbH](#) z Geislingen wdrożyła z sukcesem specjalną konstrukcję uszczelnienia dzielonego IDZ-L.090 w zakładach firmy chemicznej [Henkel AG&Co.KGaA](#) w Niemczech.

Użytkownik miał problem z uszczelnieniem wałów dużych mieszadeł, rozgniatających bardzo gęstą masę klejową, która jest półproduktem do produkcji klejów dla przemysłu meblarskiego (zdjęcie „Przed zastosowaniem IDZ” poniżej).

Konstrukcja mieszadła, jego duże gabaryty oraz specyfika procesu, wymagała zastosowania uszczelnienia dzielonego, które będzie pracowało z gęstym medium i charakteryzującego się trwałością oraz łatwością montażu.

[Kliknij aby powiększyć rysunek](#)

Poprzednie uszczelnienia pracowały tylko około jednego miesiąca. Uszczelnienia typu IDZ-L.090 pracują bezawaryjnie już ponad rok, co pozwoliło użytkownikowi zmniejszyć koszty remontów mieszadeł i usprawniło jego proces produkcji kleju (zdjęcie „Po zastosowaniu IDZ” poniżej).

Przed zastosowaniem IDZ

[Kliknij aby powiększyć rysunek](#)

Po zastosowaniu IDZ

[Kliknij aby powiększyć rysunek](#)



